

Jet 5

Mode d'emploi

Désinfectant à large spectre pour les matériaux non absorbant

■ Généralités

Jet 5 contient de l'acide paracétique, de l'eau oxygénée et de l'acide acétique. Ces acides organiques sont des puissants désinfectants contre les champignons ou moisissures, les bactéries, les algues et les virus. Après une efficacité rapide, Jet 5 se décompose en acide acétique, en eau et en oxygène. Déjà après 60 minutes les serres, les écuries et les dépôts peuvent à nouveau être plantées ou employées.

■ Domaine d'application

Remarques préliminaires

Pour la désinfection de serres, de tunnels en plastic, d'installations d'irrigation, de couches de sable, d'outils de travail, d'écuries et d'étables vides.

Une heure après l'application du Jet 5 il faut rincer ou laver le matériel et les outils.

Traitement

0,2 % pour le prélavage ou pour la désinfection de routine

0,4 % sur des surfaces bien prélavées

0,8 % pour la désinfection standard

Quantité d'eau selon besoin. (env. 800-1200 l/ha surface de serre)

Arrosage

0,8%, (0,8l Jet 5 / 100l d'eau)

Quantité d'eau: Couches (sable) 3-5 l/m²

Tapis d'arrosage 0,5-1 l/m²

Brumisation

0,5 litre de Jet 5 suffisent pour 1300 m³; Rapport Jet 5 sur l'eau 1:12. Fermer le locale pendant 6 heures.

Irrigation

0,8% ; Remplir les conduites d'irrigation et laisser agir pendant 1 heure. Rincer bien les conduites après l'application.

En cas de traitement pendant la durée de culture, la concentration ne doit pas dépasser 0,05–0,1%. Seulement traiter des cultures en terre.

Solution de désinfection (pots, appareils)

Préparer une solution à 0,8% et tremper les outils bien prélever (pots etc.). La solution doit être renouvelée souvent

Pour tester l'efficacité de la solution de Jet5, il faut diluer la solution (1 part de solution pour 20 parts d'eau). On peut alors tester la teneur de la solution diluée à l'aide du kit "Peressigsäure-Test Merckoquant[®] (5-50mg/l)". La teneur observée avec le test devrait au moins contenir 20mg/l d'acide paracétique.

Pour chaque 5 mg/l en dessous de cette teneur, il faut ajouter 200 ml de Jet5 pour 100 l de solution de nettoyage.

Remarques

Meilleure efficacité entre 10-20 °C.

Avant l'utilisation, bien nettoyer les outils et les surfaces avec de l'eau.

Le zinc et l'aluminium se colore fréquemment lors de traitement. Pour limiter cet effet **rincer** ensuite à nouveau avec de l'eau.

Eviter le contact direct avec les hommes, les bêtes et les plantes ainsi que la dérive du produit.

■ Premier secours

Remarques générales:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation:

Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Après contact avec la peau

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Demander immédiatement conseil à un médecin.

Après contact avec les yeux

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

Consulter immédiatement un médecin.

Après ingestion

Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

■ Transport

UN3149 Matières comburantes (Peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique en mélange, stabilisé)

Groupe d'emballage: II, Etiquette de danger 5.1+8

■ Miscibilité

Ne pas mélanger à d'autres produits.

■ Responsabilité

Andermatt Biocontrol SA et Andermatt BioVet SA déclinent toute responsabilité en cas de dégâts dus au non respect des recommandations d'emploi.